palcanarias
pinturas

Administración y ventas
C/Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de GC
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica
C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas - Telde - GC
Tlfno.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552

Tenerife
C/ Martínez Morales, 4
38320 La Cuesta - Santa Cruz de TF
Fax: 922 611 656

25 1988 2013

Ficha Técnica

PAL-LAC
Esmalte Acrílico. Ecológico

Descripción del producto

Esmalte Acrílico al agua, formulado con resinas acrílicas emulsionadas en agua y pigmentos de máxima garantía, de extraordinaria calidad para alta decoración en interiores y exteriores, siendo además un producto ecológico y no tóxico.

Características

PAL-LAC dispone del Certificado **AENOR** Medioambiente - **pinturas**.

Excelente resistencia al exterior.

Rápido secado permitiendo hasta 3 aplicaciones en el mismo día.

Muy buena cubrición y blancura.

No amarillea.

No necesita disolvente sintético ó graso (solo agua).

Buena brochabilidad y nivelación.

Excelente lavabilidad.

Producto ignífugo: M-1

Prácticamente sin olor.

Aplicaciones

Para trabajos de decoración y protección de toda clase de superficies; madera, yeso, cemento, acero, corcho, mimbre, poliestireno, plástico, etc., tanto en interior como en exterior.

Debido a que el esmalte no amarillea y a su gran resistencia al lavado (incluso con lejía) se recomienda muy especialmente para cocinas, cuartos de baño, etc. y en general para el esmaltado rápido, seguro y limpio sobre todo tipo de estructuras metálicas o de madera, cartón, corcho, mamposterías, poliestireno, mimbre, hormigón, morteros, etc. en zonas donde se requiera una pintura altamente lavable, de rápido secado y sin olor.

Modo de empleo

Las superficies deben estar sanas, secas y libres de grasa, cera, polvo, oxido, y materiales disgregables. Si la superficie a pintar es madera nueva se recomienda aplicar primero una capa de **PALVEROL SELLADORA**. Sobre superficies de yeso o escayola someter a un lijado suave (matizado) para aplicar primero una capa de **IMPACRIL** con el objeto de fijar bien la superficie antes de pintar.

Si la superficie a pintar es hierro o acero se debe eliminar el óxido existente y posteriormente aplicar una mano de **PALVEROL IMPRIMACIÓN UNIVERSAL**. Para la aplicación del producto y sobre superficies muy absorbentes se recomienda fondear con una primera mano de **PAL-LAC** diluida con un 20-25% de agua aproximadamente para mejorar el anclaje del producto. En capas sucesivas diluir con un 5-10 % de agua como máximo.

Sobre superficies ya pintadas aplicar dos capas diluyendo el esmalte con un 10% de agua Universal.

Información Técnica

✓ Colores:	Blanco, Negro + 26 Colores estándar.
✓ Metalizados:	Oro y Plata
✓ Grado de Brillo:	Brillante, Satinado y Mate.
✓ Rendimiento:	10-12 m^2 por litro y mano
✓ Seco al Tacto:	30 minutos (Según temperatura y humedad relativa
✓ Repintado:	1 - 2 horas
✓ COV:	Valor límite de la UE para este producto (cat.A/d): 300 g/L.
✓ Diluyente:	Agua.
✓ Toxicidad:	Nula

[Escribir texto]